



Projecteur portable pour des présentations sur grand écran

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Luminosité de 3 000 lumens ANSI pour une projection optimale dans des espaces lumineux
- Contraste élevé de 15 000:1 garantissant des images nettes et détaillées
- Technologie DLP® et BrilliantColor™ pour une excellente reproduction des couleurs
- Connectivité incluant : Entrées VGA, S-Vidéo, Vidéo Composite et port RS-232C
- 3D-Ready via DLP Link™
- Haut-parleur intégré de 2 Watts
- Accès à la lampe par le haut de l'appareil pour simplifier son remplacement
- Consommation d'énergie inférieure à 0,5 W en mode veille
- Lampes à économie d'énergie : jusqu'à 10 000 heures d'utilisation en mode éco dynamique
- Roue chromatique à 5 segments (RYGWB) pour sublimer automatiquement la luminosité des couleurs
- Verrouillage du clavier afin d'éviter d'éventuels ajustements système
- Ultra portable avec un poids de 2,3 kg



Le Vivitek D551 est un projecteur numérique compatible avec les applications multimédias actuelles et à venir. Doté de plusieurs options de connectivité incluant deux entrées et une sortie VGA, des entrée/sortie audio, le D551 est également compatible 3D Ready via le DLP Link™ idéal pour les loisirs vidéo. Grâce à une luminosité de 3 000 lumens ANSI et un contraste de 15 000:1, le D551 est capable d'afficher des images nettes et détaillées. Doté d'une nouvelle lampe à économie d'énergie qui peut fonctionner pendant 10 000 heures, le D551 est de fait très économique à utiliser.

D551

PORTABLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Type d'affichage	Technologie DLP® de Texas Instruments, puce 0.55"
Luminosité	3 000 lumens ANSI
Résolution native	XGA (1024 x 768)
Résolution maximale	WUXGA (1920 x 1200) @ 60 Hz
Rapport de contraste	15 000:1
Durée de vie et type de la lampe	5 000 / 6 000 / 10 000 heures (modes Normal/Eco/Éco dynamique), 190 W / 160 W
Rapport de projection	1.92 à 2.14:1
Taille de l'image (diagonale)	23" à 256"
Distance de projection	1 à 10 mètres
Objectif de projection	F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24 mm
Ratio de zoom	1.1x
Ratio d'affichage	4:3 en natif
Offset	114% (hateur de l'image)
Correction Keystone	+/- 40° (vertical)
Fréquence horizontale	2D : 15, 30 – 91.4 kHz / 3D : 101.6 KHz
Fréquence verticale	24 – 30 Hz, 47 – 120 Hz
Compatibilité 3D	Oui (3D Ready via DLP® Link™, IR et Blu-Ray 3D)
Haut-parleur	2 Watts (Mono)
Compatibilité informatique	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA @ 60 Hz, Mac
Compatibilité vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Entrées VGA (x2), S-Vidéo, Composite Vidéo, Entrée Audio (Mini-Jack), Sortie VGA, Sortie Audio (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service)
Méthode de projection	Installation sur une table ou au plafond (projection avant ou arrière)
Sécurité	Encoche Kensington® et verrouillage du clavier (sous tension uniquement)
Dimensions (L x P x H)	274,6 x 212 x 100 mm
Poids	2,3 kg
Couleur disponible	Bicolore : Blanc/Gris
Niveau de bruit	33 dB / 30 dB (modes Eco/Normal)
Alimentation	AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
Consommation électrique	Consommation : 200 W en mode éco, 240 W en mode normal et <0,5 W en mode veille
Accessoires livrés en standard	Alimentation secteur, câble VGA, télécommande (avec piles) et manuel d'utilisation
Accessoires en option	Lampe de rechange, câble RS-232, cache d'objectif et housse de transport
Garantie	Garantie Entrée : 2 ans sur le projecteur et 1 an sur la lampe (ou 1000 heures d'utilisation - au premier des deux termes échus)
UPC	813097 020680