



Vielseitiger XGA-Installations-Projektor

MERKMALE

- XGA Auflösung (1024 x 768 Pixel)
- 6000 ANSI Lumen und 10.000:1 Kontrastverhältnis
- DLP[®] and BrilliantColor[™] Technologie für detailreiche, farbechte Bilder
- Zentrierte Optik erleichtert Planung und Installation
- 1,7-facher optischer Zoom, mechanischer horizontaler und vertikaler Lensshift
- HDMI und DVI-D Anschlüsse für HD-Video Signale
- Digitale vertikale und horizontale Keystone-Korrektur, Geometrieanpassung (warping, corner correction)
- MHL-Kompatibilität für Video- und Audio-Streaming geeigneter Mobilgeräte
- PC-freie Präsentation von JPG files via USB-Stick
- Kabelloses Präsentieren mit optionalem WiFi-Dongle
- 2 x 7W Stereo Lautsprecher mit Surround Nachbildung, 3 x 3,5 mm In und 1 x 3,5 mm Out (Klinke), 3,5 mm Mikrofon In (Klinke)
- Integrierter 12V Trigger



DX3351

MULTIMEDIA



Der DX3351 bietet viele Funktionen, ist leistungsstark und flexibel bei der Installation. Die 6000 ANSI Lumen in Kombination mit der XGA-Auflösung und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefern helle, detailreiche Bilder für ein ganz breites Spektrum an Großbildprojektionen. Das Projektionsverhältnis von 1,3-2,2:1 erlaubt die unterschiedlichsten Projektionsentfernungen, macht damit die Planung einfacher und die Installation leichter – bei Ersatz- oder bei Neuinstallationen. Der 1,7fache Zoom sowie der horizontale wie vertikale Lensshift erweitern die Flexibilität bei der Installation. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten erlauben vielseitige Einsatzgebiete des Installations-Projektors.

SPEZIFIKATIONEN



Display Typ	1-Chip (0,7") DLP Technologie von TI
Helligkeit	6000 ANSI Lumen
Physikal. Auflösung	XGA (1024 x 768)
Maximale Auflösung	WUXGA (1920x1200) @60Hz
Kontrastverhältnis	10.000:1
Lampenlebensdauer /-typ	1500/ 3500 Stunden (Normal/Eco. Modus), 370W/ 280W Osram
Projektionsverhältnis	1.3-2.2:1
Bildgröße (Diagonale)	0,58 m–9,60 m (23"-378")
Projektionsentfernung	1-10 m
Projektions- Linse	F=2.45-3.22, f=18.8 mm-32 mm
Zoom-Verhältnis	1.7fach
Seitenverhältnis	4:3
Offset	Manueller Lensshift
Keystone-Korrektur	Vertikal: +/-30°, Horizontal: +/- 25°
Lautsprecher	7W RMS x 2
3D Kompatibilität	Ja (Unterstützt DLP Link, Blu-ray 3D)
Lensshift	Vertikal: 102-115% Horizontal: +/-3,8% (rechts/ links)
Video Kompatibilität	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Ein-/Ausgänge	VGA-In (2x), HDMI/MHL, HDMI v1.4b, DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), Audio-In (RCA), Audio-In (Mini) (3x), VGA-Out (15pin D-Sub), Audio-Out (RCA), Audio-Out (Mini), RJ-45, IP Telnet fähig über RJ-45, 12V Trigger (3,5 mm, Mini, RS-232, 3D-Sync Out, USB type A (Wifi Dongle), USB miniB (Display), USB B (Service Only), Microphone (Mini), Fernbedienung In/Out)
Projektionsart	Tisch, Decke, (Front oder Rück)
Sicherheit	Kensington® Security Slot, Sicherheitsholm, Bedienfeldsperre
Abmessungen (B x T x H)	445 x 331 x 143 mm, (Höhe mit Fuß: 162 mm)
Gewicht	8.4 kg
Geräuschpegel	39dB/33dB (Standard/Eco. Modus)
Leistungsaufnahme	Netzspannung 100-240V/50-60hz, Verbrauch: 530W (Normal Modus) / 430W (Eco.Modus)
Garantie	3 Jahre Projektor / 1 Jahr Lampe oder 1000 Stunden
Standard Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Fernbedienung, Filter, Dokumentation
Optionales Zubehör	Ersatzlampe: 5811119760-SVV, Wireless USB Dongle
UPC	813097020383

© Copyright 2014 Vivitek. Vivitek ist eine registrierte Handelsmarke der Delta Electronics, Inc. DLP® und das DLP-Logo sind registrierte Handelsmarken von Texas Instruments. Alle technischen Daten unterliegen möglicher Veränderung

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, The Netherlands
Tel: +31 20 655 0960 | Fax: +31 20 655 0999 | email: info@vivitek.eu